

	Модель		KW90	
	Высота (с WRT) H	(мм)	943	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M	(кг)	13,1	18,3
	Вес с теплоносителем M	(кг)	18,8	26,3
	P el/I	(Ватт/А)	500/3	800/4
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	2 591	3 011
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	2 986	3 486
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	3 183	3 723
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	2 899	3 319
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	3 294	3 794
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	3 491	4 031	

	Модель		KW110	
	Высота (с WRT) H	(мм)	1143	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M	(кг)	15,9	22,3
	Вес с теплоносителем M	(кг)	22,8	31,9
	P el/I	(Ватт/А)	500/3	800/4
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	2 838	3 345
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	3 282	3 886
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	3 504	4 157
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	3 146	3 653
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	3 590	4 194
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	3 812	4 465	

	Модель		KW130	
	Высота (с WRT) H	(мм)	1343	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M	(кг)	18,8	26,3
	Вес с теплоносителем M	(кг)	27,0	37,8
	P el/I	(Ватт/А)	800/4	800/4
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	3 063	3 672
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	3 549	4 279
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	3 791	4 582
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	3 372	3 980
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	3 857	4 587
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	4 099	4 890	

	Модель	KW150		
	Высота (с WRT) H	(мм)	1543	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M	(кг)	21,7	30,4
	Вес с теплоносителем M	(кг)	31,2	43,7
	P el/l	(Ватт/А)	800/4	1100/5
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	3 292	3 993
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	3 822	4 659
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	4 088	4 992
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	3 600	4 301
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	4 130	4 967
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	4 396	5 300	

	Модель	KW170		
	Высота (с WRT) H	(мм)	1743	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M	(кг)	24,6	34,4
	Вес с теплоносителем M	(кг)	35,4	49,6
	P el/l	(Ватт/А)	800/4	1100/5
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	3 520	4 320
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	4 096	5 052
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	4 385	5 418
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	3 828	4 628
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	4 404	5 360
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	4 693	5 726	

	Модель	KW190		
	Высота (с WRT) H	(мм)	1943	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M	(кг)	27,5	38,5
	Вес с теплоносителем M	(кг)	39,6	55,5
	P el/l	(Ватт/А)	800/4	1500/7
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	3 749	4 644
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	4 371	5 436
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	4 682	5 832
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	4 057	4 952
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	4 679	5 744
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	4 990	6 140	