

Модель	Кол-во элементов	Размеры			Вес, кг	Евр. n	Теплоотдача, Watt			Цена € CR
		Высота, мм	Длина, мм	Глубина, мм			EN 442 Δt 50	Δt 60	Δt 70	
СС3060	11	600	541,5	100	15	1,26	504	635	1019	1 541
СС3060	17	600	820,5	100	24	1,26	780	981	1575	2 921
СС3060	22	600	1053,0	100	31	1,26	1009	1269	2038	3 708
СС3180	4	1800	216,0	100	16	1,33	500	637	1034	1 346
СС3180	7	1800	355,5	100	29	1,33	875	1115	1810	2 172
СС3180	9	1800	448,5	100	37	1,33	1125	1434	2327	2 723

6 моделей с высотами 600 мм и 1800 мм. Каждая секция отполирована вручную. Секции скручиваются на заводе с помощью ниппелей.



Технические характеристики:

Рабочее давление	10 бар
Испытательное давление	15 бар
Рабочая температура	макс. 120 °C
Высота	600/1800 мм
Длина	216,0/355,5/448,5/541,5/820,5/1053,0 мм
Глубина	100 мм
Расстояние между секциями	46,5 мм
Модель	СС

Стандартная комплектация:

- Хромированное покрытие
- Комплект крепежа в хромированном исполнении (входит в стоимость радиатора)
- Хромированный воздухоотводчик (установлен)
- Подключение № 240/420
- Радиатор завернут в пленку и упакован в картонную коробку
- Монтажная инструкция